

- Звукоизолированный канальный вентилятор
- Рабочее колесо центробежного вентилятора с загнутыми назад лопатками
- Корпус из оцинкованного стального листа, со стандартными 20-мм фланцами по периметру сторон
- Вентиляторный блок с откидным механизмом для чистки и технического обслуживания
- АС-двигатели, управляемые по напряжению



F Тип

KVRI 7040 D4 30
131316

400V 3~ 50 Hz 1,5 A
77/82/66 db(A) 653 W
5050 m³/h 53,1 %
132095 37,5 kg
V

H Тип

KVRI 8050 D4 30
131320

400V 3~ 50 Hz 3,5 A
78/84/68 db(A) 1524 W
9120 m³/h 56,7 %
132095 59,5 kg
V

G Тип

KVRI 7040 D4 30
131410

400V 3~ 50 Hz 1,4 A
67/78/62 db(A) 635 W
4780 m³/h 49,5 %
132095 51,5 kg
V

I Тип

KVRI 8050 D4 30
131417

400V 3~ 50 Hz 3,3 A
67/79/63 db(A) 1485 W
8250 m³/h 54 %
132095 kg
V

J Тип

KVRI 10050 D4 30
131325

400V 3~ 50 Hz 4,7 A
84/88/72 db(A) 1867 W
11460 m³/h 56,5 %
132095 69,5 kg
V

K Тип

KVRI 10050 D4 30
131422

400V 3~ 50 Hz 4,6 A
74/83/68 db(A) 1862 W
10610 m³/h 53,1 %
132095 93,5 kg
V

TDS 025
113663

TDM 025
107628

GS 03
107633

VS 7040
103951

VKK 7040
103944

TDS 040
113666

TDM 040
111556

GS 03
107633

VS 8050
103953

VKK 8050
103945

TDS 060
113667

TDM 060
111557

GS 03
107633

VS 10050
103956

VKK 10050
103946

Стр. 139

Стр. 136

Стр. 136

Стр. 136

Стр. 137

Стр. 137

Стр. 131

Стр. 119

Стр. 119

